


Wind- und Sichtschutzband
INOVA REFUGIO® KOMFORT 2

Das INOVA REFUGIO® Komfort 2 Wind- und Sichtschutzband ist einsetzbar in allen handelsüblichen Doppelstabgitterzäunen mit einer 200er Maschenteilung. Es kann leicht in bestehende Zaunanlagen integriert werden. Hierfür werden die Streifen auf die gewünschte Länge zugeschnitten und eingeflochten. Das Material ist selbsttragend und hält ohne zusätzliche Befestigungsmittel.

Um die Schnittkanten abzudecken, empfehlen wir die Verwendung von Zaunpfosten mit Deckleiste (Typ INOVA® PI)



Material

- stabiles Kunststoffband aus PP (Polypropylen) mit attraktiver Prägung
- UV-stabil
- Witterungsbeständig
- Lichtecht
- Formstabil
- Wartungsfrei (schmutzabweisend)
- Umweltfreundlich

Serienmäßige Ausstattung/Maße

- Rollenware, 190 mm
- Stärke ca. 1,2 mm
- 50 lm pro Rolle, ca. 10 m² Nutzfläche

Verpackungseinheit

- einzelne Rollen
- 10 Rollen oder 45 Rollen

Farbe (in Anlehnung an die aufgeführten RAL Farben)
ab Lager lieferbar - weitere Farben auf Anfrage

RAL 6005
Moosgrün

RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 7030
Steingrau

RAL 7035
Lichtgrau

Mechanische Eigenschaften

E-modul	DIN 53457	N/mm ²	900	Die chemische und physische Beständigkeit von PP ist im allgemeinen sehr gut.
Streckspannung	DIN 53455	N/mm ²	24	
Bruchdehnung	DIN 53455	%	> 50	
Schlagzähigkeit (ohne Kerbe)	DIN 53453	kJ/m ²	ohne Bruch	
Dichte	DIN 53479	kg/m ³	920	
Erweichungstemperatur, vicat A/50 (10N)	DIN 53460	°C	130	
Feuchtaufnahme	DIN 53495	%	< 0,03	
Brandverhalten	DIN 4102	-	B2	

Die auf dieser Technischen Information enthaltenen Angaben sind Richtwerte und können durch Bearbeitung, Zusatzstoffe und Umgebungseinflüsse usw. variieren.



Berlemann Torbau GmbH

Ulmenstraße 3 · D 48485 Neuenkirchen
 Tel.: +49 5973 9481-0 · Fax: +49 5973 9481-50
 info@berlemann.de · www.berlemann.de